

Connect™ C3

– för montage i korrosiva miljöer



Photographer/Ale Elon Lindholm

I fuktiga miljöer där frekvent rengöring krävs ökar risken för korrosion. Att använda Connect C3 i dessa områden resulterar i en hållbar installation.

Connect C3 bärverk används för mer krävande miljöer. Tillsammans med Ecophon Hygiene™ sortimentet, erbjuder Ecophon ett brett utbud av lösningar för lokaler där luftfuktigheten ibland är hög och där frekvent rengöring krävs. Exempel på användningsområden: kök, mat och dryckesindustri, duschutrymmen, läkemedels och elektronikindustri samt i vårdlokaler.

Stommen på Connect T24 Huvudprofil C3 och Connect T24 Tvärprofil C3 är specialbehandlat stål med extra korrosionsskydd, kappa av galvaniserat lackerat stål. Connect C3 bärverk har en förmåga att självläka klippta kanter. Ecophon har också olika lister och tillbehör i korrosivitetsklass C3.



Connect T24 Huvudprofil C3



Connect T24 Huvudprofil C3 med Connect Hygiene Clips

TEKNISK INFORMATION

ARTIKLAR

26339140 Connect T24 Huvudprofil C3 3700 mm
26339141 Connect T24 Tvärprofil C3 1200 mm
26339142 Connect T24 Tvärprofil C3 600 mm
26339143 Connect T24 Huvudprofil C3 3750 mm
26339144 Connect T24 Tvärprofil C3 1250 mm
26339145 Connect T24 Tvärprofil C3 625 mm

KLIMATPÅVERKAN

Bärverket uppfyller kraven på korrosivitetsklass C3 enligt EN ISO 12944-2.

RENGÖRBARHET

Vätavtorkning och högtryckstvätt, tål de vanligast förekommande desinficerande kemikalier och rengöringsmedel.

MEKANISKA EGENSKAPER

Se tabell angående Max nyttolast och Min belastningskapacitet samt Funktionskrav, Mekaniska egenskaper på www.ecophon.se.

INSTALLATION

Detaljerad installationsguide (IG) för de olika systemen, besök www.ecophon.se